

# Elemento de luz perman.



- El uso de LEDs permite alcanzar una vida útil de hasta 100.000 horas
- Cuatro LEDs crean un punto de luz de alta luminosidad
- Señalización inequívoca incluso en condiciones de luminosidad desfavorables

Nº de artículo:	843.500.68
Serie:	KombiSIGN 70
Diámetro:	70 mm
Tensión:	230V CA
Aspecto de la señal:	Lámpara de iluminación permanente LED
Color:	azul
Grado de protección:	IP54



Disponible:

Seleccionar color:

(/es/s\_c1055i1149/Elemento\_de\_luz\_perman.\_LED\_230VAC\_BU/84350068.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo	843.500.68		
Intensidad transitoria de conexión	max. 500 mA		
Color	azul		
Vida útil	max. 100.000 h		
Grado de protección	IP54		
Tensión	230V CA		
Tipo de tensión	CA		
Intensidad absorbida	max. 20 mA		
Rango de temperaturas	-20°C...+50°C		
Material de la calota	PC		
Aspecto de la señal	Lámpara de iluminación permanente LED		
Diámetro	70 mm		
Altura	65,5 mm		
Peso neto	69 g		
Peso total	83 g		